



Famille KSY  
Sous Famille STC

## K-FLEX® ▶ STC

Coude 3D à 90° en élastomère  
pour réseaux Acier et Cuivre



Ø mm infos cf p.48	13 mm*		19 mm*		25 mm*		32 mm*	
	Référence	Prix € HT / pièce	Référence	Prix € HT / pièce	Référence	Prix € HT / pièce	Référence	Prix € HT / pièce
42	STC 13x042	3,47	STC 19x042	4,94				
48	STC 13x048	3,80	STC 19x048	5,05				
54	STC 13x054	4,11	STC 19x054	5,46				
60	STC 13x060	4,62	STC 19x060	5,98				
64	STC 13x064	4,85	STC 19x064	6,86				
70	STC 13x070	5,96	STC 19x070	7,52				
76	STC 13x076	6,01	STC 19x076	7,67	STC 25x076	9,68		
80	STC 13x080	6,63	STC 19x080	8,76	STC 25x080	11,07		
89	STC 13x089	7,25	STC 19x089	9,79	STC 25x089	12,46		
114	STC 13x114	9,81	STC 19x114	14,27	STC 25x114	18,02	STC 32x114	23,06
133	STC 13x133	12,79	STC 19x133	17,51	STC 25x133	23,05	STC 32x133	29,50
140	STC 13x140	13,38	STC 19x140	18,55	STC 25x140	24,41	STC 32x140	31,24
159	STC 13x160	15,43	STC 19x160	20,41	STC 25x160	26,87	STC 32x160	34,38
168			STC 19x168	21,45	STC 25x168	28,21	STC 32x168	36,11
219					STC 25x219	36,78	STC 32x219	47,07
273							STC 32x273	58,68

Utilisation	Isoler les coudes des tuyaux acier ou cuivre	Versions avec protection : mécanique, acoustique, ultra-violetes	Disponibles sur consultation
Diamètres ≤ au 35 mm	À réaliser en glissant un manchon sur la partie droite		



Famille KSY  
Sous Famille STC

## K-FLEX® ▶ STCP

Coude à 90° en élastomère  
pour réseaux PVC Pression



PVC PRESSION		13 mm*		19 mm*		25 mm*		32 mm*	
Ø ext tube (mm)	Ø ext coude (mm)	Référence	Prix € HT / pièce	Référence	Prix € HT / pièce	Référence	Prix € HT / pièce	Référence	Prix € HT / pièce
40	54	STCP 13x040	4,11	STCP 19x040	6,47				
50	65	STCP 13x050	4,85	STCP 19x050	6,86	STCP 25x050	10,21		
63	80	STCP 13x063	6,63	STCP 19x063	8,76	STCP 25x063	11,07		
75	92	STCP 13x075	7,25	STCP 19x075	9,79	STCP 25x075	12,46	STCP 32x075	18,92
90	112	STCP 13x090	9,81	STCP 19x090	14,27	STCP 25x090	18,02	STCP 32x090	23,53
110	136	STCP 13x110	13,38	STCP 19x110	18,55	STCP 25x110	24,41	STCP 32x110	31,24
125	147			STCP 19x125	20,41	STCP 25x125	26,87	STCP 32x125	34,38
160	190			STCP 19x160	21,45	STCP 25x160	28,21	STCP 32x160	36,11

++ PRODUIT :



Coude STCP

Coudes STC et STCP  
livrés déjà assemblés

Utilisation	Isoler les coudes des tuyaux distribution PVC Pression	Versions avec protection : mécanique, acoustique, ultra-violetes	Disponibles sur consultation
Diamètres < au 40 mm	À réaliser en glissant un manchon sur la partie droite		
Diamètre ext. d'isolation constant sur le réseau	Choisir les coudes STCP avec une épaisseur inférieure à l'isolation de votre tuyauterie. Ex : tubes isolation 25 mm, choisir les coudes 19 mm		

\* Délai : nous consulter 02.41.77.30.00 et produits ni repris ni échangés.